
FLAT ARANDELA 330MM





APLICAÇÃO

ARANDELA PARA ILUMINAÇÃO DE VARREDURA, IDEAL PARA A VALORIZAÇÃO ARQUITETÔNICA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS E DESTACAR ELEMENTOS CONSTRUTIVOS EM AMBIENTES QUE BUSCAM SOFISTICAÇÃO E REFINAMENTO ESTÉTICO, COMO LOBBIES DE HOTÉIS, ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, CORREDORES CORPORATIVOS, ESPAÇOS RESIDENCIAIS DE ALTO PADRÃO E AMBIENTES DE HOSPITALIDADE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.





ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL361427099011XX	-	4,5W	-	-	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110V/220V - ON/OFF	0.96	-
2	EL361430099011XX	-	4,5W	-	-	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110V/220V - ON/OFF	0.96	-
3	EL361440099011XX	-	4,5W	-	-	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110V/220V - ON/OFF	0.96	-

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL350130034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

IEC - SDCM


2700K



3000K




4000K




CIE 1931


2700K



3000K




4000K



ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82




3000K

Ra = 87 | Re = 82




4000K

Ra = 87 | Re = 82




TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96

