





APLICAÇÃO

ARANDELA PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA COM EFEITO DE LUZ E SOMBRA, INDICADA PARA AMBIENTES INTERNOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E CORPORATIVOS. SENDO APLICADA DIRETAMENTE SOBRE A PAREDE PARA VALORIZAÇÃO ARQUITETÔNICA E DE TEXTURAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	-	18W		-	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
2	-	-	18W		-	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
3	-	-	18W		-	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-

CORES


- 01 BRM (Branco Microtexturizado)
- 10 PRM (Preto Microtexturizado)
- 21 ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM



CIE 1931




ESPECTRO VISÍVEL




TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96

