





APLICAÇÃO

ARANDELA URBAN LED FOI DESENVOLVIDO PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS DE CIRCULAÇÃO EXTERNAS, PLAYGROUND, ESTACIONAMENTOS, PARQUES E JARDINS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL3901	3.117 LM	28W	111	1.346 cd	2700K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
2	EL3901	3.300 LM	28W	118	2.058 cd	2700K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
3	EL3901	3.316 LM	28W	118	1.432 cd	3000K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
4	EL3901	3.511 LM	28W	125	2.189 cd	3000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
5	EL3901	3.425 LM	28W	122	1.480 cd	4000K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
6	EL3901	3.626 LM	28W	130	2.261 cd	4000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
7	EL3901	3.458 LM	28W	124	1.493 cd	5000K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
8	EL3901	3.661 LM	28W	131	2.282 cd	5000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-

CORES

04

BRT (Branco Texturizado)

11

PRT (Preto Texturizado)

22


CT (Cinza Texturizado)

PESO PÉTALAS URBAN :
28W - 1,8 KG
55W - 2,5 KG


FORMAÇÃO DO CODIGO:
EL322330034001XX
Os dois ultimos algarismos representam a cor




IEC - SDCM



CIE 1931




ESPECTRO VISÍVEL




TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96




Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

150°



160x80°

