








APLICAÇÃO

O BALIZADOR BOX É DESTINADA A ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE PISOS EM AMBIENTES EXTERNOS, SENDO ELES RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- APLICAÇÃO USO INTERNO.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



VISTA ISOMÉTRICA

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	51 LM	3W	13 LM/W	178 CD	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	-
2	-	55 LM	3W	14 LM/W	189 CD	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	-
3	-	53 LM	3W	13 LM/W	186 CD	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	-

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)


21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM



CIE 1931




ESPECTRO VISÍVEL




TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

