






APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM PISO PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS, IDEAL PARA ILUMINAÇÃO JARDINS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL380427015001XX	340 LM	5W	68	807 cd	2700K	3	15°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	KG
2	EL380427030001XX	337 LM	5W	67	769 cd	2700K	3	30°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	KG
3	EL380427045001XX	348 LM	5W	70	461 cd	2700K	3	45°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	KG
4	EL380430015001XX	364 LM	5W	73	866 cd	3000K	3	15°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	KG
5	EL380430030001XX	362 LM	5W	72	826 cd	3000K	3	30°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	KG
6	EL380430045001XX	373 LM	5W	75	495 cd	3000K	3	45°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	KG
7	EL380440015001XX	368 LM	5W	74	875 cd	4000K	3	15°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	KG
8	EL380440030001XX	365 LM	5W	73	834 cd	4000K	3	30°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	KG
9	EL380440045001XX	377 LM	5W	75	500 cd	4000K	3	45°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	KG

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21

ALM (Alumínio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL350130034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




IEC - SDCM



CIE 1931




ESPECTRO VISÍVEL




TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96




Rf = 89 | Rg = 96




DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

15°



30°



45°

