






APLICAÇÃO


BALIZADOR DE EMBUTIR DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO, LUZ PARA O PISO, ILUMINANDO ÁREAS DE PASSAGEM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURADA.
- LEDs SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO.
- APLICAÇÃO USO INTERNO.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.
- NICHO DE EMBUTIR: 310 X 78 X 65 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE).



Balizador



Módulo

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL301127099012XX	330 LM	4,5W	83 LM/W	170 CD	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.90	KG
2	EL301130099012XX	353 LM	4,5W	88 LM/W	182 CD	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.90	KG
3	EL301140099012XX	372 LM	4,5W	93 LM/W	192 CD	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.90	KG

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL350130034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM


2700K



3000K




4000K




CIE 1931


2700K



3000K




4000K



ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82




3000K

Ra = 87 | Re = 82




4000K

Ra = 87 | Re = 82




TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

