








APLICAÇÃO

LUMINARIA DE EMBUTIR COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME, IDEAL PARA ILUMINAÇÃO GERAL DE AMBIENTES INTERNOS. PERFEITO PARA SALAS, ESCRITÓRIOS, COZINHAS E ÁREAS COMERCIAIS QUE DEMANDAM ILUMINAÇÃO SUAVE E SEM OFUSCAMENTO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	1.196 LM	12W	92 LM/W	5.593 CD	3000K	5	24°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,380 KG
2	-	1.226 LM	12W	94 LM/W	2.353 CD	3000K	5	40°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,380 KG
3	-	1.234 LM	12W	95 LM/W	1.510 CD	3000K	5	60°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,380 KG
4	-	1.224 LM	12W	94 LM/W	5.715 CD	4000K	5	24°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,380 KG
5	-	1.255 LM	12W	96 LM/W	2.405 CD	4000K	5	40°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,380 KG
6	-	1.262 LM	12W	96 LM/W	1.543 CD	4000K	5	60°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,380 KG

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)




21 ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:




EL350130034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM




CIE 1931




ESPECTRO VISÍVEL


CRI - (Re) (R1 - R15)




CRI - (Re) (R1 - R15)




CRI - (Re) (R1 - R15)




Ra = 87 | Re = 82



Ra = 87 | Re = 82




Ra = 87 | Re = 82




TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96




Rf = 89 | Rg = 96




DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

24°



40°



60°

