EVERGLOW DIRECIONÁVEL DUPLA COM BORDA 14,5W




APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR FOCO DIRECIONÁVEL COM LUZ PONTUAL COM UM CONFORTO ÓTICO E UM UGR ABAIXO DE 15 PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322727012081XX	917 LM	14,5W	63	5.939 cd	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,305KG
2	EL322727034081XX	1.069 LM	14,5W	74	2.518 cd	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,305KG
3	EL322727048081XX	942 LM	14,5W	65	1.533 cd	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,305KG
4	EL322730012081XX	997 LM	14,5W	69	6.457 cd	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,305KG
5	EL322730034081XX	1.162 LM	14,5W	80	2.738 cd	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,305KG
6	EL322730048081XX	1.024 LM	14,5W	71	1.667 cd	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,305KG
7	EL322740012081XX	1.060 LM	14,5W	73	6.870 cd	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,305KG
8	EL322740034081XX	1.236 LM	14,5W	85	2.914 cd	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,305KG
9	EL322740048081XX	1.090 LM	14,5W	75	1.774 cd	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,305KG

CORES

80 BRM (Branco Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

81 BRM (Branco Microtexturizado) BRM (Branco Microtexturizado)

83 PRM (Preto Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

74 MRT (Marrom Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CÓDIGO:

EL322330034001XX


Os dois últimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.


ATUALIZAÇÃO: SETEMBRO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br

IEC - SDCM


2700K



3000K




4000K




CIE 1931


2700K



3000K




4000K




ESPECTRO VISÍVEL


2700K
CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K
CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K
CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K
Ra > 90



3000K
Ra > 90




4000K
Ra > 90




TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96




Rf = 89 | Rg = 96




DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

12°



34°



48°

