EVERGLOW FIXO RECUADO 7,3W





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LUZ PONTUAL COM UM CONFORTO ÓTICO E UM UGR ABAIXO DE 15 PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.





ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL326527012221XX	608 LM	7,3W	83 LM/W	3.738 CD	2700K	3	12°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,125KG
2	EL326527034221XX	657 LM	7,3W	90 LM/W	1.842 CD	2700K	3	34°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,125KG
3	EL326527048221XX	683 LM	7,3W	94 LM/W	1.099 CD	2700K	3	48°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,125KG
4	EL326530012221XX	642 LM	7,3W	88 LM/W	3.949 CD	3000K	3	12°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,125KG
5	EL326530034221XX	694 LM	7,3W	95 LM/W	1.945 CD	3000K	3	34°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,125KG
6	EL326530048221XX	722 LM	7,3W	99 LM/W	1.161 CD	3000K	3	48°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,125KG
7	EL326540012221XX	677 LM	7,3W	93 LM/W	4.164 CD	4000K	3	12°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,125KG
8	EL326540034221XX	732 LM	7,3W	100 LM/W	2.052 CD	4000K	3	34°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,125KG
9	EL326540048221XX	761 LM	7,3W	104 LM/W	1.225 CD	4000K	3	48°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,125KG

CORES

80 BRM (Branco Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

81 BRM (Branco Microtexturizado) BRM (Branco Microtexturizado)

83 PRM (Preto Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

74 MRT (Marrom Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CÓDIGO:


EL322330034001XX

Os dois últimos algarismos representam a cor


FEITO NO BRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

IEC - SDCM


2700K



3000K




4000K




CIE 1931


2700K



3000K




4000K




ESPECTRO VISÍVEL


2700K
CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K
CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K
CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K
Ra > 90



3000K
Ra > 90




4000K
Ra > 90




TM -30-18


2700K
Rf = 89 | Rg = 96



3000K
Rf = 89 | Rg = 96




4000K
Rf = 89 | Rg = 96




DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

12°



34°



48°

