EVERGLOW DIRECIONÁVEL COM BORDA 14,5W




APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR FOCO DIRECIONÁVEL COM LUZ PONTUAL COM UM CONFORTO ÓTICO E UM UGR ABAIXO DE 15 PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322727012271XX	1.188 LM	14,5W	82 LM/W	7.306 CD	2700K	3	12°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,210KG
2	EL322727034271XX	1.284 LM	14,5W	89 LM/W	3.600 CD	2700K	3	34°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,210KG
3	EL322727048271XX	1.335 LM	14,5W	92 LM/W	2.149 CD	2700K	3	48°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,210KG
4	EL322730012271XX	1.230 LM	14,5W	85 LM/W	7.566 CD	3000K	3	12°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,210KG
5	EL322730034271XX	1.330 LM	14,5W	92 LM/W	3.728 CD	3000K	3	34°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,210KG
6	EL322730048271XX	1.383 LM	14,5W	95 LM/W	2.225 CD	3000K	3	48°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,210KG
7	EL322740012271XX	1.323 LM	14,5W	91 LM/W	8.135 CD	4000K	3	12°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,210KG
8	EL322740034271XX	1.430 LM	14,5W	99 LM/W	4.008 CD	4000K	3	34°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,210KG
9	EL322740048271XX	1.487 LM	14,5W	103 LM/W	2.392 CD	4000K	3	48°	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,210KG

CORES

80 BRM (Branco Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

81 BRM (Branco Microtexturizado) BRM (Branco Microtexturizado)

83 PRM (Preto Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

74 MRT (Marrom Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CÓDIGO:


EL322330034001XX

Os dois últimos algarismos representam a cor


FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

IEC - SDCM


2700K



3000K




4000K




CIE 1931


2700K



3000K




4000K




ESPECTRO VISÍVEL


2700K
CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K
CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K
CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K
Ra > 90



3000K
Ra > 90




4000K
Ra > 90




TM -30-18


2700K
Rf = 89 | Rg = 96



3000K
Rf = 89 | Rg = 96




4000K
Rf = 89 | Rg = 96




DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

12°



34°



48°

