EVERGLOW FIXO COM BORDA 3W





APLICAÇÃO


LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LUZ PONTUAL COM UM CONFORTO ÓTICO E UM UGR ABAIXO DE 15 PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.









Nicho: 35 x 40mm (CxL)

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322327012201XX	205 LM	3W	68 LM/W	1.262 CD	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
2	EL322327034201XX	222 LM	3W	74 LM/W	622 CD	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
3	EL322327048201XX	231 LM	3W	77 LM/W	371 CD	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
4	EL322330012201XX	216 LM	3W	72 LM/W	1.331 CD	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
5	EL322330034201XX	234 LM	3W	78 LM/W	656 CD	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
6	EL322330048201XX	243 LM	3W	81 LM/W	392 CD	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
7	EL322340012201XX	226 LM	3W	75 LM/W	1.390 CD	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
8	EL322340034201XX	244 LM	3W	81 LM/W	685 CD	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG
9	EL322340048201XX	254 LM	3W	85 LM/W	409 CD	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	0,06KG

CORES

80 BRM (Branco Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

81 BRM (Branco Microtexturizado) BRM (Branco Microtexturizado)

83 PRM (Preto Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

74 MRT (Marrom Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CÓDIGO:


EL322330034001XX

Os dois últimos algarismos representam a cor


FEITO NO BRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

IEC - SDCM


2700K



3000K




4000K




CIE 1931


2700K



3000K




4000K




ESPECTRO VISÍVEL


2700K
CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K
CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K
CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K
Ra > 90



3000K
Ra > 90




4000K
Ra > 90




TM -30-18


2700K
Rf = 89 | Rg = 96



3000K
Rf = 89 | Rg = 96




4000K
Rf = 89 | Rg = 96




DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

12°



34°



48°

