
LIGHT FRAME 620MM 18W





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA ILUMINAÇÃO GERAL DIFUSA, IDEAL PARA AMBIENTES QUE BUSCAM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA E SUAVE DA LUZ, COMO ESCRITÓRIOS CORPORATIVOS, ESPAÇOS COMERCIAIS, CLÍNICAS E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO. COM OPÇÃO PARA FORRO MODULADO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.





ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL322630299005XX	-	18W	-	-	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0,98	KG
2	EL322640299005XX	-	18W	-	-	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0.98	KG
3	EL322650299005XX	-	18W	-	-	5000K	3	120°	-	25°C	DRIVER BIVOLT - ON/OFF	0.98	KG

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

IEC - SDCM









CIE 1931


2700K



3000K




4000K




ESPECTRO VISÍVEL


CRI - (Re) (R1 - R15)




CRI - (Re) (R1 - R15)




CRI - (Re) (R1 - R15)




Ra = 87 | Re = 82



Ra = 87 | Re = 82




Ra = 87 | Re = 82




TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96

