






APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA ILUMINAÇÃO GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTETURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR MOLDADO EM PMMA LEITOSO
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL321227099011XX	2.352 LM	24W	98 LM/W	-	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
2	EL321230099011XX	2.352 LM	24W	98 LM/W	-	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
3	EL321240099011XX	2.352 LM	21W	98 LM/W	-	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21

ALM (Aluminio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

ESPECTRO VISÍVEL


2700K
CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K
CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K
CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K
Ra = 87 | Re = 82



3000K
Ra = 87 | Re = 82




4000K
Ra = 87 | Re = 82




IEC - SDCM


2700K



3000K




4000K




CIE 1931


2700K



3000K




4000K



TM -30-18


2700K

Rf = 89 | Rg = 96



3000K

Rf = 89 | Rg = 96



4000K

Rf = 89 | Rg = 96

