






APLICAÇÃO

LUMINÁRIA PENDENTE COM LUZ DIFUSA QUE PROPORCIONA ILUMINAÇÃO UNIFORME E SUAVE EM AMPLA ÁREA. INDICADO PARA ILUMINAÇÃO GERAL DE AMBIENTES QUE DEMANDAM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE LUZ. IDEAL PARA ESCRITÓRIOS, RECEPÇÕES, CORREDORES, SALAS DE ESTAR E ESPAÇOS COMERCIAIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR MOLDADO EM PMMA LEITOSO
- OPCIONAL: CONTROLE DALI. 0-10V. TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	5.400 LM	60W	90	cd	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	1,2KG
2	-	5.700 LM	60W	95	cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	1,2KG
3	-	5.880 LM	60W	98	cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	1,2KG

CORES

- 01 BRM (Branco Microtexturizado)
- 10 PRM (Preto Microtexturizado)
- 21 ALM (Aluminio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

ESPECTRO VISÍVEL


2700K
CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K
CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K
CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K
Ra = 87 | Re = 82



3000K
Ra = 87 | Re = 82




4000K
Ra = 87 | Re = 82




IEC - SDCM


2700K



3000K




4000K




CIE 1931


2700K



3000K




4000K



TM -30-18


2700K

Rf = 89 | Rg = 96



3000K

Rf = 89 | Rg = 96



4000K

Rf = 89 | Rg = 96

